

FDB SILVER CONNECT

Anschlussstreifen für
Dampf- und Konvektionssperre

ANWENDUNGSBEREICH

FDB SILVER Connect ist ein kaltselbstklebender und brandlast- armer Anschlussstreifen für Dampf- und Konvektionssperren gemäß DIN 13970 und DIN 18234 für Flachdächer oder flach geneigte Dächer. Andere Untergründe und Flächen als Bleche sind möglich, aber durch eigenständige Klebeversuche abzusichern.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FDB SILVER Connect ist einfach und ganzjährig zu verarbeiten, tritt- sicher, dauerhaft flexibel und versprödet nicht. **FDB SILVER Connect** ist reißfest, rissüberbrückend und lösemittelfrei.

Zulassung durch MPA TU Braunschweig

- Heizwert gemäß DIN 18234 <10.500 kJ.
- Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1 Klasse E.
- Wasserdampfdiffusionswiderstand gemäß DIN EN 1931 sd>1.500 m.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Alle Untergründe sind so vorzubereiten, dass eine schadensfreie, dauerhafte Verlegung von **FDB SILVER Connect** sichergestellt ist. Die Klebeflächen müssen trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Bei Tempe- raturen von unter +5 °C ist eine sichere Klebung nicht möglich.

An allen An- und Abschlüssen bzw. Durchdringungen ist **FDB SILVER Connect** bis mindestens auf die Höhe der Oberkante Wärmedämmung hochzuführen sowie luft- und dampfdicht anzuschließen. Der 33 cm- Streifen hat eine werkseitig geschlitzte Abziehfolie (10 cm/23 cm). Der senkrechte Schenkel (23 cm) wird zuerst am oberen Ende punkt- weise durch stellenweises Lösen des Abziehstreifens fixiert, danach der Streifen in den Kehlbereich gefaltet.

Zur Verklebung ist die unterseitige Schutzfolie des 23 cm-Streifens abzuziehen und blasenfrei anzudrücken. Dann folgt der 10 cm-Strei- fen zur Verklebung auf der Dampfsperre. **FDB SILVER Connect** darf nicht länger als zwei Wochen frei bewittert werden.



1. FDB SILVER SK anarbeiten



2. Liner vorbereiten



3. Auslegen




4. Anlegen und Liner einknicken



5. Anheften



6. 23 cm-Liner abziehen



7. 10 cm-Liner abziehen



8. Andrücken

REINIGUNG

Bei Verschmutzung Hände mit warmem Wasser reinigen. Werkzeuge falls erforderlich mit Wasser oder Verdünnung säubern.

LIEFERFORM

Rolle zu 0,33 x 40 m

4 Rollen pro Karton

LAGERUNG

12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung lagerfähig in trockenen, gut durchlüfteten, lichtgeschützten und temperierten (+20 °C) Räumen.



VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

FDB SILVER Connect ist ein Erzeugnis; Erzeugnisse brauchen kein Sicherheitsdatenblatt laut den geltenden europäischen Normen (Reg. 1906/2007/CE-REACH). Nach unseren Erkenntnissen geht von diesem Produkt keine Gefahr für den menschlichen Organismus aus. Wir empfehlen bei der Verarbeitung des Produkts Handschuhe und Brille zu tragen. Die Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz sind einzuhalten.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH

ENTSORGUNG

Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.