

# BN 5,6

Betonnagel mit gedrehtem Gewinde

Enduroguard Beschichtung

15 Zyklen Kesternich



## EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für	Beton
Werkzeuge	Hammer
Abmessung Ø	5,6 mm
Länge	28–160 mm
Benötigte Länge	Aufbau + 25 mm

## PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516  
ETA Zulassung 08/0285

Gesamtlänge	Betonnagel - Durchmesser	Betonnage - Länge	Art.-Nr
0 - 3 mm	5,6 mm	28 mm	bn56028
3 - 15 mm	5,6 mm	40 mm	bn56040
15 - 25 mm	5,6 mm	50 mm	bn56050
25 - 35 mm	5,6 mm	60 mm	bn56060
35 - 45 mm	5,6 mm	70 mm	bn56070
45 - 55 mm	5,6 mm	80 mm	bn56080
55 - 65 mm	5,6 mm	90 mm	bn56091
65 - 75 mm	5,6 mm	100 mm	bn56100
75 - 85 mm	5,6 mm	110 mm	bn56110
85 - 95 mm	5,6 mm	120 mm	bn56120
95 - 105 mm	5,6 mm	130 mm	bn56130
105 - 115 mm	5,6 mm	140 mm	bn56140
115 - 135 mm	5,6 mm	160 mm	bn56160

## ZUBEHÖR

