

BS 4,8

Dachbauschraube mit Bohrspitze (reduziert)
Zu verwenden für Stahltrapezdach

Enduroguard Beschichtung
15 Zyklen Kesternich



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,70 bis 2 x 1,25 mm
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 4,8 mm
Länge: 50–300 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Bezeichnung Ø mm x Länge mm	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
30 mm	BS 4,8 x 50	1000	bs48050
40 mm	BS 4,8 x 60	1000	bs48060
50 mm	BS 4,8 x 70	1000	bs48070
60 mm	BS 4,8 x 80	500	bs48080
70 mm	BS 4,8 x 90	500	bs48090
80 mm	BS 4,8 x 100	500	bs480100
90 mm	BS 4,8 x 110	500	bs480110
100 mm	BS 4,8 x 120	500	bs48120
110 mm	BS 4,8 x 130	500	bs48130
120 mm	BS 4,8 x 140	500	bs48140
130 mm	BS 4,8 x 150	500	bs48150
150 mm	BS 4,8 x 170	500	bs48170
170 mm	BS 4,8 x 190	500	bs48190
180 mm	BS 4,8 x 200	500	bs48200
200 mm	BS 4,8 x 220	500	bs48220
220 mm	BS 4,8 x 240	500	bs48240
240 mm	BS 4,8 x 260	500	bs48260
260 mm	BS 4,8 x 280	500	bs48280
280 mm	BS 4,8 x 300	500	bs48300

ZUBEHÖR



BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



Schraubbit M6



Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen