

BS 6,1 (FM Zulassung)

Dachbauschraube mit Bohrspitze (reduziert)
Zu verwenden für Stahltrapezdach

Enduroguard Beschichtung
30 Zyklen Kesternich



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,63 bis 2 x 1,25 mm
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 6,1 mm
Länge: 80–300 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285
FM Zulassung

Aufbaustärke	Bezeichnung Ø mm x Länge mm	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
40 mm	BS 6,1 x 60	1000	bs61060
60 mm	BS 6,1 x 80	500	bs61080
80 mm	BS 6,1 x 100	500	bs61100
100 mm	BS 6,1 x 120	500	bs61120
120 mm	BS 6,1 x 140	500	bs61140
140 mm	BS 6,1 x 160	500	bs61160
160 mm	BS 6,1 x 180	500	bs61180
180 mm	BS 6,1 x 200	500	bs61200

ZUBEHÖR



BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



Schraubbit M6



Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen