

CS 6,1 (FM Zulassung)

Betonschraube mit Hi-Lo Gewinde

Enduroguard Beschichtung

15 Zyklen Kesternich



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Beton
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 6,1 mm
Länge: 28–280 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 30 mm
Benötigter Bohrlochdurchmesser: 5 mm
Benötigte Bohrlochtiefe: ≥ 35 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285
FM Zulassung

Aufbaustärke	Bezeichnung Ø mm x Länge mm	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
3 mm	CS 6,1 x 28	1000	cs61028
15 mm	CS 6,1 x 40	1000	cs61060
25 mm	CS 6,1 x 50	1000	cs61050
35 mm	CS 6,1 x 60	1000	cs61060
45 mm	CS 6,1 x 70	500	cs61070
55 mm	CS 6,1 x 80	500	cs61080
65 mm	CS 6,1 x 90	500	cs61090
75 mm	CS 6,1 x 100	500	ps48110
95 mm	CS 6,1 x 120	500	cs61120
115 mm	CS 6,1 x 140	500	cs61140
135 mm	CS 6,1 x 160	500	cs61160
155 mm	CS 6,1 x 180	500	cs61180
175 mm	CS 6,1 x 200	500	cs61200
195 mm	CS 6,1 x 220	500	cs61220
215 mm	CS 6,1 x 240	500	cs61240
235 mm	CS 6,1 x 260	500	cs61260
255 mm	CS 6,1 x 280	500	cs61280

ZUBEHÖR



BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



Schraubbit M6



Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen



Hammerbohrer konisch

Zu verwenden mit Bohrverlängerung



Hammerbohrer



Bohrverlängerung

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden