

DBT (FM Zulassung)

Dachbauschraube mit Bohrspitze

Enduroguard Beschichtung

15 Zyklen Kesternich

Auch als Edelstahl-Variante erhältlich
(DBT-S)



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für	Stahltrapezblech 0,70 bis 2 x 1,25 mm
Antrieb	Sechskant, SW8 mm
Werkzeuge	BIT-SW8
Abmessung Ø	4,8 mm
Länge	60–300 mm
Benötigte Länge	Aufbau + 20 mm
Trittsicherheit	Gewährleistet durch Stützgewinde unter dem Schraubenkopf

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285
FM Zulassung

Aufbaustärke	Bezeichnung Ø mm x Länge mm	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
40 mm	DBT 4,8 x 60	1000	dbt48060
60 mm	DBT 4,8 x 80	500	dbt48080
80 mm	DBT 4,8 x 100	500	dbt48100
100 mm	DBT 4,8 x 120	500	dbt48120
120 mm	DBT 4,8 x 140	500	dbt48140
140 mm	DBT 4,8 x 160	500	dbt48160
160 mm	DBT 4,8 x 180	500	dbt48180
180 mm	DBT 4,8 x 200	500	dbt48200
200 mm	DBT 4,8 x 220	500	dbt48220
220 mm	DBT 4,8 x 240	500	dbt48240
240 mm	DBT 4,8 x 260	500	dbt48260
260 mm	DBT 4,8 x 280	500	dbt48280
280 mm	DBT 4,8 x 300	500	dbt48300

ZUBEHÖR



SP 50
Metall-lastverteilter aus
losen Verarbeitung



SP 70
Metall-lastverteilter aus
losen Verarbeitung



BIT SW8