

DBT-S (FM Zulassung)

Edelstahl-Dachbauschraube mit Bohrspitze



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für	Stahltrapezblechblech 0,70 bis 2 x 1,25 mm
Antrieb	Sechskant, SW8 mm
Werkzeuge	BIT-SW8
Abmessung Ø	4,8 mm
Länge	60–300 mm
Benötigte Länge	Aufbau + 20 mm
Trittsicherheit	Gewährleistet durch Stützgewinde unter dem Schraubenkopf

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285
FM Zulassung

Aufbaustärke	Bezeichnung Ø mm x Länge mm	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
40 mm	DBTS 4,8 x 60	1000	dbts48060
60 mm	DBTS 4,8 x 80	500	dbts48080
80 mm	DBTS 4,8 x 100	500	dbts48100
100 mm	DBTS 4,8 x 120	500	dbts48120
120 mm	DBTS 4,8 x 140	500	dbts48140
140 mm	DBTS 4,8 x 160	500	dbts48160
160 mm	DBTS 4,8 x 180	500	dbts48180
180 mm	DBTS 4,8 x 200	500	dbts48200
200 mm	DBTS 4,8 x 220	500	dbts48220
220 mm	DBTS 4,8 x 240	500	dbts48240
240 mm	DBT 4,8 x 260	500	dbt48260
260 mm	DBT 4,8 x 280	500	dbt48280
280 mm	DBT 4,8 x 300	500	dbt48300



SP 50
Metall-lastverteiler zur
losen Verarbeitung



SP 70
Metall-lastverteiler zur
losen Verarbeitung



BIT SW8