

# DBT-S (A) (FM Zulassung)

Edelstahl-Dachbauschraube mit Bohrspitze



## EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für	Stahltrapezblech 0,70 bis 2 x 1,25 mm
Antrieb	Sechskant, SW8 mm
Werkzeuge	BIT-SW8
Abmessung Ø	4,8 mm
Länge	60–300 mm
Benötigte Länge	Aufbau + 20 mm
Trittsicherheit	Gewährleistet durch Stützgewinde unter dem Schraubenkopf

## PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516  
ETA Zulassung 08/0285  
FM Zulassung

Aufbaustärke	Bezeichnung Ø mm x Länge mm	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
40 mm	DBTA 4,8 x 60	1000	dbts48060
60 mm	DBTA 4,8 x 80	500	dbts48080
80 mm	DBTA 4,8 x 100	500	dbts48100
100 mm	DBTA 4,8 x 120	500	dbts48120
120 mm	DBTA 4,8 x 140	500	dbts48140
140 mm	DBTA 4,8 x 160	500	dbts48160
160 mm	DBTA 4,8 x 180	500	dbts48180
180 mm	DBTA 4,8 x 200	500	dbts48200
200 mm	DBTA 4,8 x 220	500	dbts48220
220 mm	DBTA 4,8 x 240	500	dbts48240

## ZUBEHÖR



### SPA 8240

Metall-Lastverteiler zur Verrarbeitung mit einem Vollautomat



### Setzgerät IF 240

Vollautomat zur Befestigung von Lastverteilern zusammen mit Schrauben