LBS 6,0

Multidachbauschraube

Enduroguard Beschichtung

15 Zyklen Kesternich

EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Porenbeton und Holz
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 6,0 mm
Länge: 60–240 mm
Benötigte Länge Holz: Aufbau + 20 mm
Benötigte Länge Porenbeton: Aufbau + 60 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Bezeichnung Ø mm x Länge mm	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
0 mm	LBS 6,0 x 60	1000	lbs60060
20 mm	LBS 6,0 x 80	500	lbs60080
40 mm	LBS 6,0 x 100	500	lbs60100
60 mm	LBS 6,0 x 120	500	lbs60120
80 mm	LBS 6,0 x 140	500	lbs60140
100 mm	LBS 6,0 x 160	500	lbs60160
120 mm	LBS 6,0 x 180	500	lbs60180
140 mm	LBS 6,0 x 200	500	lbs60200
160 mm	LBS 6,0 x 220	500	lbs60220
180 mm	LBS 6,0 x 240	500	lbs60240

ZUBEHÖR

BIT
In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment

BIT Extender
Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden

Schraubbit M6

Hüfttasche
Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen

FDB Guardian GmbH – Weil die Verbindung zählt!
Carl-Benz-Str. 13 | 74632 Neuenstein | T: +49 (0)7942 9467030 | F:+49 (0)7942 9467039 | info@fdb-flachdach.de | www.fdb-flachdach.de