LBS-S 8,0

Edelstahl Multidachbauschraube

EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für:	Porenbeton mind. 450 kg/m²
Antrieb:	Torx-25 Antrieb
Werkzeuge:	BIT-T25
Abmessung:	Ø 8,0 mm
Länge:	65–125 mm
Benötigte Länge:	Aufbau + 60 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Bezeichnung Ø mm x Länge mm	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
5 mm	LBS-S 8,0 x 65	250	lbss80065
25 mm	LBS-S 8,0 x 85	250	lbss80085
45 mm	LBS-S 8,0 x 105	250	lbss80105
65 mm	LBS-S 8,0 x 125	250	lbss80125
85 mm	LBS-S 8,0 x 145	250	lbss80145
105 mm	LBS-S 8,0 x 165	100	lbss80165
125 mm	LBS-S 8,0 x 185	100	lbss80185

ZUBEHÖR

BIT
In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment

BIT Extender
Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden

Schraubbit M6

Hüfttasche
Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen