

TS 5,2

Holzbauschraube mit S-Spitze

Enduroguard Beschichtung

15 Zyklen Kesternich



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Holz
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 5,2 mm
Länge: 20–120 mm
Benötigte Länge: Aufbau + mind. 20 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Bezeichnung Ø mm x Länge mm	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
0 mm	TS 5,2 x 20	1000	ts52020
5 mm	TS 5,2 x 25	1000	ts52025
15 mm	TS 5,2 x 35	1000	ts52035
25 mm	TS 5,2 x 45	1000	ts52045
35 mm	TS 5,2 x 55	1000	ts52055
45 mm	TS 5,2 x 65	1000	ts52065
55 mm	TS 5,2 x 75	500	ts52075
75 mm	TS 5,2 x 95	500	ts52095
85 mm	TS 5,2 x 105	500	ts52105
100 mm	TS 5,2 x 120	500	ts52120

ZUBEHÖR



BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



Schraubbit M6



Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen