

GWT + BSRF 4,8

Tülle-Schraube-Kombination zur Verwendung für
Stahltrapezblech (0,70 mm bis 2 x 1,0 mm)



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,70 bis 2 x 1,00 mm
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 4,8 mm
Klemmlänge: 80 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
120 mm	80 cm	80 cm	250	gwtbsrf48120
160 mm	120 cm	80 cm	250	gwtbsrf48160
180 mm	120 cm	100 cm	250	gwtbsrf48180
190 mm	150 cm	80 cm	250	gwtbsrf48190
210 mm	150 cm	100 cm	250	gwtbsrf48210
220 mm	180 cm	80 cm	250	gwtbsrf48220
240 mm	180 cm	100 cm	250	gwtbsrf48240
280 mm	240 cm	80 cm	250	gwtbsrf48280
300 mm	240 cm	100 cm	250	gwtbsrf48300
370 mm	330 cm	80 cm	250	gwtbsrf48370
390 mm	330 cm	100 cm	250	gwtbsrf48390

weitere auf Anfrage

ZUBEHÖR

