

GWT + CS 6,1 (FM Zulassung)

Tülle-Schraube-Kombination zur Befestigung von Dachbahnen in der Überlappung



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Beton
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 6,1 mm
Klemmlänge: 28–280 mm (weitere Längen a.A.)
Benötigte Länge: Aufbau + 20/30 mm
Benötigter Bohrloch-Ø: 5 mm
Benötigte Bohrlochtiefe: ≥ 35 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285
FM Zulassung

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
100 mm	80 cm	70 cm	250	gwts61100
110 mm	80 cm	80 cm	250	gwts61110
120 mm	80 cm	90 cm	250	gwts61120
130 mm	80 cm	100 cm	250	gwts61130
140 mm	120 cm	70 cm	250	gwts61140
150 mm	120 cm	80 cm	250	gwts61150
160 mm	120 cm	90 cm	250	gwts61160
170 mm	150 cm	70 cm	250	gwts61170
180 mm	150 cm	80 cm	250	gwts61180
190 mm	150 cm	90 cm	250	gwts61190
200 mm	180 cm	70 cm	250	gwts61200
210 mm	180 cm	80 cm	250	gwts61210
220 mm	180 cm	90 cm	250	gwts61220
230 mm	180 cm	100 cm	250	gwts61230
240 mm	180 cm	120 cm	250	gwts61240
250 mm	180 cm	120 cm	250	gwts61250
260 mm	240 cm	70 cm	250	gwts61260

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
270 mm	240 cm	80 cm	250	gwucs61270
280 mm	240 cm	90 cm	250	gwucs61280
289 mm	240 cm	100 cm	250	gwucs61290
300 mm	240 cm	120 cm	250	gwucs61300
310 mm	240 cm	120 cm	250	gwucs61310
320 mm	240 cm	140 cm	250	gwucs61320
330 mm	240 cm	140 cm	250	gwucs61330
340 mm	240 cm	160 cm	250	gwucs61340
350 mm	330 cm	70 cm	250	gwucs61350
360 mm	330 cm	80 cm	250	gwucs61360
370 mm	330 cm	90 cm	250	gwucs61370
380 mm	330 cm	100 cm	250	gwucs61380
390 mm	330 cm	120 cm	250	gwucs61390
400 mm	330 cm	120 cm	250	gwucs61400

weitere auf Anfrage

ZUBEHÖR



GuardianWeld™
Induktionsschweißgerät, keine Durchdringung der Dachbahn



GWSP 80
GuardianWeld Lastverteiler



STB Metallschiene
Magnelisverzinkter Stahl, 15 Zyklen Kesternich+, Dicke: 1,25mm, Länge: 3,0/2,4m