

R48 + BS 6,1

Tülle-Schraube-Kombination zur Verwendung für
Stahltrapezblech (0,63 mm bis 2 x 1,25 mm)



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,63 bis 2 x 1,25 mm
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 6,1 mm
Klemmlänge: 80–300 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285
FM Zulassung

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
40 mm	20 mm	60 mm	250	r48bs61040
50 mm	20 mm	80 mm	250	r48bs61050
60 mm	40 mm	60 mm	250	r48bs61060
70 mm	40 mm	80 mm	250	r48bs61070
80 mm	60 mm	60 mm	250	r48bs61080
90 mm	60 mm	80 mm	250	r48bs61090
100 mm	80 mm	60 mm	250	r48bs61100
110 mm	90 mm	60 mm	250	r48bs61110
120 mm	90 mm	80 mm	250	r48bs61120
130 mm	90 mm	80 mm	250	r48bs61130
140 mm	120 mm	60 mm	250	r48bs61140
150 mm	120 mm	80 mm	250	r48bs61150
160 mm	120 mm	80 mm	250	r48bs61160
170 mm	150 mm	60 mm	250	r48bs61170
180 mm	150 mm	80 mm	250	r48bs61180
190 mm	150 mm	80 mm	250	r48bs61190
200 mm	180 mm	60 mm	250	r48bs61200
210 mm	180 mm	80 mm	250	r48bs61210
220 mm	180 mm	80 mm	250	r48bs61220

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
230 mm	210 mm	60 mm	250	r48bs61230
240 mm	210 mm	80 mm	250	r48bs61240
250 mm	210 mm	80 mm	250	r48bs61250
260 mm	240 mm	60 mm	250	r48bs61260
270 mm	240 mm	80 mm	250	r48bs61270
280 mm	240 mm	80 mm	250	r48bs61280
289 mm	270 mm	60 mm	250	r48bs61290
300 mm	270 mm	80 mm	250	r48bs61300
310 mm	270 mm	80 mm	250	r48bs61310
320 mm	300 mm	60 mm	250	r48bs61320
330 mm	300 mm	80 mm	250	r48bs61330
340 mm	300 mm	80 mm	250	r48bs61340
350 mm	330 mm	60 mm	250	r48bs61350
360 mm	330 mm	80 mm	250	r48bs61360
370 mm	330 mm	80 mm	250	r48bs61370
380 mm	330 mm	100 mm	250	r48bs61380
390 mm	330 mm	100 mm	250	r48bs61390
400 mm	330 mm	120 mm	250	r48bs61400

weitere auf Anfrage

ZUBEHÖR



BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



Schraubbit M6



Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen