

R48 + BS 6,8

Tülle-Schraube-Kombination zur Verwendung für
Stahltrapezblech (0,50 mm bis 2 x 1,25 mm)



EIGENSCHAFTEN


Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,50 bis 2 x 1,25 mm
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 6,8 mm
Länge: 35 und 80 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
60 mm	20 mm	80 mm	250	r48bs68060
80 mm	40 mm	80 mm	250	r48bs68080
100 mm	60 mm	80 mm	250	r48bs68100
120 mm	80 mm	80 mm	250	r48bs68120
140 mm	100 mm	80 mm	250	r48bs68140
160 mm	120 mm	80 mm	250	r48bs68160
190 mm	150 mm	80 mm	250	r48bs68190
220 mm	180 mm	80 mm	250	r48bs68220
250 mm	210 mm	80 mm	250	r48bs68250
280 mm	240 mm	80 mm	250	r48bs68280
310 mm	270 mm	80 mm	250	r48bs68310
340 mm	300 mm	80 mm	250	r48bs68340
370 mm	330 mm	80 mm	250	r48bs68370

ZUBEHÖR



BIT

In verschiedenen Längen
erhältlich. Gilt für das gesamte
Sortiment



BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und
ergonomisch. Kann für alle
Hülse-Schrauben-Kombinati-
onen verwendet werden



Schraubbit M6



Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrau-
ben-Kombinationen