

R48 + BSRF 4,8

Tülle-Schraube-Kombination zur Verwendung für
Stahltrapezblech (0,70 mm bis 2 x 1,0 mm)



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,70 bis 2 x 1,00 mm
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 4,8 mm
Klemmlänge: 80 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
60 mm	20 mm	80 mm	250	r48bsrf48060
80 mm	40 mm	80 mm	250	r48bsrf48080
100 mm	60 mm	80 mm	250	r48bsrf48100
120 mm	80 mm	80 mm	250	r48bsrf48120
140 mm	100 mm	80 mm	250	r48bsrf48140
160 mm	120 mm	80 mm	250	r48bsrf48160
180 mm	150 mm	80 mm	250	r48bsrf48180
200 mm	180 mm	80 mm	250	r48bsrf48200
220 mm	180 mm	80 mm	250	r48bsrf48220
240 mm	210 mm	80 mm	250	r48bsrf48240
260 mm	240 mm	80 mm	250	r48bsrf48260
280 mm	240 mm	80 mm	250	r48bsrf48280
300 mm	270 mm	80 mm	250	r48bsrf48300
320 mm	300 mm	80 mm	250	r48bsrf48300
340 mm	300 mm	80 mm	250	r48bsrf48340
360 mm	330 mm	80 mm	250	r48bsrf48360

weitere auf Anfrage

ZUBEHÖR



BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



Schraubbit M6



Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen