

RB48 + BSHD 4,8

Tülle-Schraube-Kombination zur Verwendung für
Stahltrapezblech (1,0 mm bis 3,0 mm)



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Stahltrapezblech 1,0 bis 3,0 mm
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 4,8 mm
Klemmlänge: 90 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
60 mm	20 mm	90 mm	250	48bshd48060
80 mm	40 mm	90 mm	250	48bshd48090
100 mm	60 mm	90 mm	250	48bshd48100
120 mm	80 mm	90 mm	250	48bshd48120
140 mm	90 mm	90 mm	250	48bshd48140
160 mm	120 mm	90 mm	250	48bshd48160
180 mm	150 mm	90 mm	250	48bshd48180
200 mm	150 mm	90 mm	250	48bshd48200
220 mm	180 mm	90 mm	250	48bshd48220
240 mm	210 mm	90 mm	250	48bshd48240
260 mm	210 mm	90 mm	250	48bshd48260
280 mm	240 mm	90 mm	250	48bshd48280
300 mm	270 mm	90 mm	250	48bshd48300
320 mm	270 mm	90 mm	250	48bshd48320
340 mm	300 mm	90 mm	250	48bshd48340
360 mm	330 mm	90 mm	250	48bshd48360
380 mm	330 mm	90 mm	250	48bshd48380

weitere auf Anfrage

ZUBEHÖR



BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



Schraubbit M6



Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen