

# RBS 48 + BS 4,8 (FM Zulassung)

Tülle-Schraube-Kombination gegurtet, zur Verwendung für Stahltrapezblech.

Zu verarbeiten mit Setzgerät „Hiper Tool“



## EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,70 bis 2 x 1,25 mm  
Antrieb: Torx-25 Antrieb  
Werkzeuge: BIT-T25  
Abmessung: Ø 4,8 mm  
Klemmlänge: 80–260 mm  
Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm

## PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516  
ETA Zulassung 08/0285  
FM Zulassung

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
80 mm	60 mm	60 mm	250	48gbs48080
90 mm	60 mm	70 mm	250	48gbs48090
100 mm	80 mm	60 mm	250	48gbs48100
110 mm	90 mm	60 mm	250	48gbs48110
120 mm	90 mm	70 mm	250	48gbs48120
130 mm	90 mm	80 mm	250	48gbs48130
140 mm	120 mm	60 mm	250	48gbs48140
150 mm	120 mm	70 mm	250	48gbs48150
160 mm	120 mm	80 mm	250	48gbs48160
170 mm	150 mm	60 mm	250	48gbs48170
180 mm	150 mm	70 mm	250	48gbs48180
190 mm	150 mm	80 mm	250	48gbs48190
200 mm	150 mm	90 mm	250	48gbs48200
210 mm	150 mm	100 mm	250	48gbs48210
220 mm	150 mm	110 mm	250	48gbs48220
230 mm	150 mm	120 mm	250	48gbs48230
240 mm	150 mm	130 mm	250	48gbs48240
250 mm	150 mm	140 mm	250	48gbs48250
260 mm	150 mm	150 mm	250	48gbs48260

## ZUBEHÖR



### Hiper Tool

Vollautomat für eine aufrechte Arbeitshaltung zur Befestigung von Tülle-Schraube-Kombinationen