

SP40 + TS 5,2

Holzschraube mit S-Spitze in Kombination mit Lastverteilter SP40



EIGENSCHAFTEN


Zu verwenden für:	Holz
Antrieb:	Torx-25 Antrieb
Werkzeuge:	BIT-T25
Abmessung:	Ø 5,2 mm
Länge:	20–75 mm
Benötigte Länge	Aufbau + 20 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Bezeichnung	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
0 mm	TS 5,2 x 20 + SP 40 x 1,0 mm	250	ts522040
0 - 5 mm	TS 5,2 x 25 + SP 40 x 1,0 mm	250	ts522540
5 - 15 mm	TS 5,2 x 35 + SP 40 x 1,0 mm	250	ts523540
15 - 25 mm	TS 5,2 x 45 + SP 40 x 1,0 mm	250	ts524540
25 - 35 mm	TS 5,2 x 55 + SP 40 x 1,0 mm	250	ts525540
35 - 45 mm	TS 5,2 x 65 + SP 40 x 1,0 mm	250	ts526540
55 - 65 mm	TS 5,2 x 75 + SP 40 x 1,0 mm	250	ts575040

ANWENDUNG



ZUBEHÖR



Woodstick



Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen