

SP 70

Metall-Lastverteilteller zur Befestigung von Dämmstoffen oder Bitumenunterschichten



EIGENSCHAFTEN

Schutzbeschichtung: 15 Zyklen Kesternich
Abmessung ϕ : 70 mm
Dicke: 0,50 und 0,70 mm
Lochdurchmesser: 6,50 und 16,0 mm
Unterseite: flach und mit tiefer Prägung

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285

Bezeichnung	Loch- ϕ	Einheit	Form	Art.-Nr.
SP 70 DX 2	6,5 mm	1000 St. (Beutel)	tiefe Prägung	SP70DX2
SP 70 SX 3	6,5 mm	1000 St. (Beutel)	Standardprägung	SP70SX3
SP 70 S2 M	6,5 mm	1000 St. (Beutel)	Standardprägung	SP70S2M
SP 70 S2	6,5 mm	1000 St. (Beutel)	Standardprägung	SP70S2
SP 70 S2 E	6,5 mm	500 St. (Eimer)	Standardprägung	SP70S2E
SP 70 CPE	16,0 mm	500 St. (Eimer)	Standardprägung	SP70CPE