

# SPA 8240 (FM Zulassung)

Metall-Lastverteilteller zur Befestigung von einlagigen Systemen (zur Verarbeitung mit einem Vollautomat)



## EIGENSCHAFTEN

Schutzbeschichtung: 15 Zyklen Kesternich  
Abmessung 82 x 40 mm  
Dicke: 1,0 mm  
Lochdurchmesser: 4,85 – 7,5 mm  
Unterseite: Flach, mit Zähnen, mit tiefer Prägung  
Zu verarbeiten mit Setzgerät IF240

## PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516  
ETA Zulassung 08/0285  
FM Zulassung

Bezeichnung	Loch- $\varnothing$	Einheit	Form	Art.-Nr.
SPA 8240 D1	4,85 mm	1000 St. (Beutel)	tiefe Prägung	SPA8240D1
SPA 8240 D1 E	4,85 mm	500 St. (Eimer)	tiefe Prägung	SPA8240D1E
SPA 8240 F2	4,85 mm	500 St. (Eimer)	flache Unterseite	SPA 8240 F2
SPBA 8240 D1	4,85 mm	250 St. (Eimer)	tiefe Prägung m. Zähnen	SPBA8240D1

## ZUBEHÖR



**Setzgerät IF 240**  
Vollautomat zur Befestigung von Lastverteiltern zusammen mit Schrauben



**DBT(A)**  
Gegurtete Dachbauschraube mit Bohrspitze



**DBT-S(A)**  
Gegurtete Dachbauschraube (Edelstahl) mit Bohrspitze