

# RB48 + BS 6,1

Tülle-Schraube-Kombination zur Verwendung für  
Stahltrapezblech (0,63 mm bis 2 x 1,25 mm)



## EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,63 bis 2 x 1,25 mm  
Antrieb: Torx-25 Antrieb  
Werkzeuge: BIT-T25  
Abmessung: Ø 6,1 mm  
Klemmlänge: 80–300 mm  
Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm

## PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516  
ETA Zulassung 08/0285  
FM Zulassung

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
40 mm	20 mm	60 mm	250	48bs61040
50 mm	20 mm	80 mm	250	48bs61050
60 mm	40 mm	60 mm	250	48bs61060
70 mm	40 mm	80 mm	250	48bs61070
80 mm	60 mm	60 mm	250	48bs61080
90 mm	60 mm	80 mm	250	48bs61090
100 mm	80 mm	60 mm	250	48bs61100
110 mm	90 mm	60 mm	250	48bs61110
120 mm	90 mm	80 mm	250	48bs61120
130 mm	90 mm	80 mm	250	48bs61130
140 mm	120 mm	60 mm	250	48bs61140
150 mm	120 mm	80 mm	250	48bs61150
160 mm	120 mm	80 mm	250	48bs61160
170 mm	150 mm	60 mm	250	48bs61170
180 mm	150 mm	80 mm	250	48bs61180
190 mm	150 mm	80 mm	250	48bs61190
200 mm	180 mm	60 mm	250	48bs61200
210 mm	180 mm	80 mm	250	48bs61210
220 mm	180 mm	80 mm	250	48bs61220

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
230 mm	210 mm	60 mm	250	48bs61230
240 mm	210 mm	80 mm	250	48bs61240
250 mm	210 mm	80 mm	250	48bs61250
260 mm	240 mm	60 mm	250	48bs61260
270 mm	240 mm	80 mm	250	48bs61270
280 mm	240 mm	80 mm	250	48bs61280
289 mm	270 mm	60 mm	250	48bs61290
300 mm	270 mm	80 mm	250	48bs61300
310 mm	270 mm	80 mm	250	48bs61310
320 mm	300 mm	60 mm	250	48bs61320
330 mm	300 mm	80 mm	250	48bs61330
340 mm	300 mm	80 mm	250	48bs61340
350 mm	330 mm	60 mm	250	48bs61350
360 mm	330 mm	80 mm	250	48bs61360
370 mm	330 mm	80 mm	250	48bs61370
380 mm	330 mm	100 mm	250	48bs61380
390 mm	330 mm	100 mm	250	48bs61390
400 mm	330 mm	120 mm	250	48bs61400

weitere auf Anfrage

## ZUBEHÖR



### BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



### BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



### Schraubbit M6



### Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen