

GWSP 80

GuardianWeld™ Lastverteilteller



EIGENSCHAFTEN

Pinke Beschichtung: für PVC

Gelbe Beschichtung: für FPO/TPO (Polypropylen)

Silberne Beschichtung: für EPDM und FPO/TPO-PE (Polyethylen)

Verarbeitung: Im Einsatz als Attikazwischenfixierung min. 4 Stk/lfm

Bezeichnung	Loch-Ø	Einheit	Form	Art.-Nr.
GWSP80 für PVC (pink)				
GSPP 80 F2E	6,8 mm	500 St. (Eimer)	flache Unterseite	GSPP80F2E
GSPT 80 F4E	16 mm	500 St. (Eimer)	flache Unterseite	GSPT80F4E
GWSP80 für FPO/TPO-PP (gelb)				
GSPT 80 F2E	6,8 mm	500 St. (Eimer)	flache Unterseite	GSPT80F2E
GSPT 80 F4E	16 mm	500 St. (Eimer)	flache Unterseit	GSPT80F4E
GWSP80 für EPDM und FPO/TPO-PE (silber)				
GSPE 80 F2E	6,8 mm	500 St. (Eimer)	flache Unterseite	GSPE80F2E
GSPE 80 F4E	16 mm	500 St. (Eimer)	flache Unterseite	GSPE80F4E

ZUBEHÖR



GuardianWeld™
Innovatives Induktionsschweiß-
gerät



GWT
Kunststoff-Tülle zur Verwen-
dung mit dem GauradienWeld™
System



STB Metallschiene
Metallschiene zur Verwendung
als Randbefestigung, Saumbefestigung oder Feldbefestigung