

# R50 + BSHD 4,8

Tülle-Schraube-Kombination zur Verwendung für  
Stahltrapezblech (1,0 mm bis 3,0 mm)



## EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Stahltrapezblech 1,0 bis 3,0 mm  
Antrieb: Torx-25 Antrieb  
Werkzeuge: BIT-T25  
Abmessung: Ø 4,8 mm  
Klemmlänge: 90 mm  
Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm

## PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516  
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
60 mm	20 mm	90 mm	250	r50bshd48060
80 mm	40 mm	90 mm	250	r50bshd48080
100 mm	60 mm	90 mm	250	r50bshd48100
120 mm	80 mm	90 mm	250	r50bshd48120
140 mm	90 mm	90 mm	250	r50bshd48140
160 mm	120 mm	90 mm	250	r50bshd48160
180 mm	150 mm	90 mm	250	r50bshd48180
200 mm	150 mm	90 mm	250	r50bshd48200
220 mm	180 mm	90 mm	250	r50bshd48220
240 mm	210 mm	90 mm	250	r50bshd48240
260 mm	210 mm	90 mm	250	r50bshd48260
280 mm	240 mm	90 mm	250	r50bshd48280
300 mm	270 mm	90 mm	250	r50bshd48300
320 mm	270 mm	90 mm	250	r50bshd48320
340 mm	300 mm	90 mm	250	r50bshd48340
360 mm	330 mm	90 mm	250	r50bshd48360
380 mm	330 mm	90 mm	250	r50bshd48380

weitere auf Anfrage

## ZUBEHÖR



### BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



### BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



### Schraubbit M6



### Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen