

# R50 + TS 5,2

Tülle-Schraube-Kombination zur  
Verwendung für Holz



## EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für:	Holz
Antrieb:	Torx-25 Antrieb
Werkzeuge:	BIT-T25
Abmessung:	Ø 5,2 mm
Klemmlänge:	40–400 mm
Benötigte Länge	Aufbau + mind. 20 mm (abhängig von Holzart)

## PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516  
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
40 mm	20 mm	65 mm	250	r50ts52040
50 mm	20 mm	75 mm	250	r50ts52050
60 mm	40 mm	65 mm	250	r50ts52060
70 mm	40 mm	75 mm	250	r50ts52070
80 mm	60 mm	65 mm	250	r50ts52080
90 mm	60 mm	75 mm	250	r50ts52090
100 mm	80 mm	65 mm	250	r50ts52100
110 mm	90 mm	65 mm	250	r50ts52110
120 mm	90 mm	75 mm	250	r50ts52120
130 mm	100 mm	75 mm	250	r50ts52130
140 mm	120 mm	65 mm	250	r50ts52140
150 mm	120 mm	75 mm	250	r50ts52150
160 mm	120 mm	95 mm	250	r50ts52160
170 mm	150 mm	65 mm	250	r50ts52170
180 mm	150 mm	75 mm	250	r50ts52180
190 mm	150 mm	95 mm	250	r50ts52190
200 mm	180 mm	65 mm	250	r50ts52200

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
210 mm	180 mm	75 mm	250	r50ts52210
220 mm	180 mm	95 mm	250	r50ts52220
230 mm	210 mm	65 mm	250	r50ts52230
240 mm	210 mm	75 mm	250	r50ts52240
250 mm	210 mm	95 mm	250	r50ts52250
260 mm	240 mm	65 mm	250	r50ts52260
270 mm	240 mm	75 mm	250	r50ts52270
280 mm	240 mm	95 mm	250	r50ts52280
290 mm	270 mm	65 mm	250	r50ts52290
300 mm	270 mm	75 mm	250	r50ts52300
310 mm	270 mm	95 mm	250	r50ts52310
320 mm	300 mm	65 mm	250	r50ts52320
330 mm	300 mm	75 mm	250	r50ts52330
340 mm	300 mm	95 mm	250	r50ts52340
350 mm	330 mm	65 mm	250	r50ts52350
360 mm	330 mm	75 mm	250	r50ts52360
370 mm	330 mm	95 mm	250	r50ts52370
380 mm	330 mm	95 mm	250	r50ts52380
390 mm	330 mm	105 mm	250	r50ts52390
400 mm	330 mm	120 mm	250	r50ts52400

weitere auf Anfrage

## ZUBEHÖR



### BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



### BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



### Schraubbit M6



### Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen