

R50 LN+ LBS 8,0

Tülle-Schraube-Kombination zur Verwendung für Porenbeton



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Porenbeton (mind. 450 kg/m³)
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 8,0 mm
Klemmlänge: 60–125 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 60 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
80 mm	60 mm	105 mm	250	r50lnbs80080
90 mm	60 mm	125 mm	250	r50lnbs80090
100 mm	60 mm	125 mm	250	r50lnbs80100
110 mm	80 mm	125 mm	250	r50lnbs80110
120 mm	80 mm	125 mm	250	r50lnbs80120
130 mm	100 mm	125 mm	250	r50lnbs80130
140 mm	120 mm	105 mm	250	r50lnbs80140
150 mm	120 mm	125 mm	250	r50lnbs80150
160 mm	120 mm	125 mm	250	r50lnbs80160
170 mm	150 mm	105 mm	250	r50lnbs80170
180 mm	150 mm	125 mm	250	r50lnbs80180
190 mm	150 mm	125 mm	250	r50lnbs80190
200 mm	180 mm	105 mm	250	r50lnbs80200
210 mm	180 mm	125 mm	250	r50lnbs80210
220 mm	180 mm	125 mm	250	r50lnbs80220
230 mm	210 mm	105 mm	250	r50lnbs80230
240 mm	210 mm	125 mm	250	r50lnbs80240
250 mm	210 mm	125 mm	250	r50lnbs80250

weitere auf Anfrage

ZUBEHÖR



BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



Schraubbit M6



Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen