

RS 50 + BS 4,8 (FM Zulassung)

Tülle-Schraube-Kombination gegurtet,
zur Verwendung für Stahltrapezblech.

Zu verarbeiten mit Setzgerät PP 260



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,70 bis 2 x 1,25 mm
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 4,8 mm
Klemmlänge: 80–260 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285
FM Zulassung

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
80 mm	60 mm	60 mm	250	r50gbs48080
90 mm	60 mm	70 mm	250	r50gbs48090
100 mm	80 mm	60 mm	250	r50gbs48100
110 mm	90 mm	60 mm	250	r50gbs48110
120 mm	90 mm	70 mm	250	r50gbs48120
130 mm	90 mm	80 mm	250	r50gbs48130
140 mm	120 mm	60 mm	250	r50gbs48140
150 mm	120 mm	70 mm	250	r50gbs48150
160 mm	120 mm	80 mm	250	r50gbs48160
170 mm	150 mm	60 mm	250	r50gbs48170
180 mm	150 mm	70 mm	250	r50gbs48180
190 mm	150 mm	80 mm	250	r50gbs48190
200 mm	150 mm	90 mm	250	r50gbs48200
210 mm	150 mm	100 mm	250	r50gbs48210
220 mm	150 mm	110 mm	250	r50gbs48220
230 mm	150 mm	120 mm	250	r50gbs48230
240 mm	150 mm	130 mm	250	r50gbs48240
250 mm	150 mm	140 mm	250	r50gbs48250
260 mm	150 mm	150 mm	250	r50gbs48260

weitere auf Anfrage