

# R50 + BS 6,8

Tülle-Schraube-Kombination zur Verwendung für  
Stahltrapezblech (0,50 mm bis 2 x 1,25 mm)



## EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,50 bis 2 x 1,25 mm  
Antrieb: Torx-25 Antrieb  
Werkzeuge: BIT-T25  
Abmessung: Ø 6,8 mm  
Klemmlänge: 35 und 80 mm  
Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm

## PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516  
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
60 mm	20 mm	80 mm	250	r50bs68060
80 mm	40 mm	80 mm	250	r50bs68080
100 mm	60 mm	80 mm	250	r50bs68100
120 mm	80 mm	80 mm	250	r50bs68120
140 mm	100 mm	80 mm	250	r50bs68140
160 mm	120 mm	80 mm	250	r50bs68160
190 mm	150 mm	80 mm	250	r50bs68190
220 mm	180 mm	80 mm	250	r50bs68220
250 mm	210 mm	80 mm	250	r50bs68250
280 mm	240 mm	80 mm	250	r50bs68280
310 mm	270 mm	80 mm	250	r50bs68310
340 mm	300 mm	80 mm	250	r50bs68340
370 mm	330 mm	80 mm	250	r50bs68370

weitere auf Anfrage

## ZUBEHÖR

