

# GWT + CS-S 6,1 (FM Zulassung)

Tülle-Edelstahl-Schraube-Kombination zur Befestigung von Dachbahnen in der Überlappung



## EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Beton  
Antrieb: Torx-25 Antrieb  
Werkzeuge: BIT-T25  
Abmessung: Ø 6,1 mm  
Klemmlänge: 28–280 mm  
Benötigte Länge: Aufbau + 20/30 mm

## PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516  
ETA Zulassung 08/0285  
FM Zulassung

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
80 mm	60	80	250	gwtcss61090
90 mm	60	80	250	gwtcss61090
100 mm	80	80	250	gwtcss61110
110 mm	80	80	250	gwtcss61110
140 mm	120	80	250	gwtcss61150
150 mm	120	80	250	gwtcss61150
170 mm	150	80	250	gwtcss61180
180 mm	150	80	250	gwtcss61180
200 mm	180	80	250	gwtcss61210
210 mm	180	80	250	gwtcss61210
260 mm	240	80	250	gwtcss61270
270 mm	240	80	250	gwtcss61270
350 mm	330	80	250	gwtcss61360
360 mm	330	80	250	gwtcss61360

weitere auf Anfrage

## ZUBEHÖR



**GuardianWeld™**  
Induktionsschweißgerät, keine Durchdringung der Dachbahn



**GWSP 80**  
GuardianWeld Lastverteiler



**STB Metallschiene**  
Magnelisverzinkter Stahl, 15 Zyklen Kesternich+, Dicke: 1,25mm, Länge: 3,0/2,4m