

# R48 + CS-S 6,1 (FM Zulassung)

Tülle-Edelstahl-Schraube-Kombination zur Befestigung von Dachbahnen in der Überlappung



## EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Beton  
Antrieb: Torx-25 Antrieb  
Werkzeuge: BIT-T25  
Abmessung: Ø 6,1 mm  
Klemmlänge: 50–360 mm  
Benötigte Länge: Aufbau + 30 mm  
Benötigter Bohrloch-Ø: 5 mm  
Benötigte Bohrlochtiefe: ≥ 35 mm

## PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516  
ETA Zulassung 08/0285  
FM Zulassung

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
40 mm	20	80 mm	250	r48css61050
50 mm	20	80 mm	250	r48css61050
60 mm	40	80 mm	250	r48css61070
70 mm	40	80 mm	250	r48css61070
80 mm	60	80 mm	250	r48css61090
90 mm	60	80 mm	250	r48css61090
100 mm	80	80 mm	250	r48css61110
110 mm	80	80 mm	250	r48css61110
120 mm	90	80 mm	250	r48css61120
130 mm	100	80 mm	250	r48css61130
140 mm	120	80 mm	250	r48css61150
150 mm	120	80 mm	250	r48css61150
170 mm	150	80 mm	250	r48css61180
180 mm	150	80 mm	250	r48css61180
200 mm	180	80 mm	250	r48css61210
210 mm	180	80 mm	250	r48css61210
230 mm	210	80 mm	250	r48css61240
240 mm	210	80 mm	250	r48css61240

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
260 mm	240	80 mm	250	r48css61270
270 mm	240	80 mm	250	r48css61270
290 mm	270	80 mm	250	r48css61300
300 mm	270	80 mm	250	r48css61300
320 mm	300	80 mm	250	r48css61330
330 mm	300	80 mm	250	r48css61330
350 mm	330	80 mm	250	r48css61360
360 mm	330	80 mm	250	r48css61360

weitere auf Anfrage


## ZUBEHÖR



**BIT**  
In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



**BIT Extender**  
Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden




**Schraubbit M6**



**Hüfttasche**  
Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen



**Hammerbohrer konisch**  
Zu verwenden mit Bohrverlängerung



**Hammerbohrer**



**Bohrverlängerung**