

RB48 + CS-S 6,1 (FM Zulassung)

Tülle-Edelstahl-Schraube-Kombination zur Befestigung von Dachbahnen in der Überlappung



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Beton
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 6,1 mm
Klemmlänge: 50–360 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 30 mm
Benötigter Bohrloch-Ø: 5 mm
Benötigte Bohrlochtiefe: ≥ 35 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285
FM Zulassung

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
40 mm	20	80 mm	250	48css61050
50 mm	20	80 mm	250	48css61050
60 mm	40	80 mm	250	48css61070
70 mm	40	80 mm	250	48css61070
80 mm	60	80 mm	250	48css61090
90 mm	60	80 mm	250	48css61090
100 mm	80	80 mm	250	48css61110
110 mm	80	80 mm	250	48css61110
120 mm	90	80 mm	250	48css61120
130 mm	100	80 mm	250	48css61130
140 mm	120	80 mm	250	48css61150
150 mm	120	80 mm	250	48css61150
170 mm	150	80 mm	250	48css61180
180 mm	150	80 mm	250	48css61180
200 mm	180	80 mm	250	48css61210
210 mm	180	80 mm	250	48css61210
230 mm	210	80 mm	250	48css61240
240 mm	210	80 mm	250	48css61240

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
260 mm	240	80 mm	250	48css61270
270 mm	240	80 mm	250	48css61270
290 mm	270	80 mm	250	48css61300
300 mm	270	80 mm	250	48css61300
320 mm	300	80 mm	250	48css61330
330 mm	300	80 mm	250	48css61330
350 mm	330	80 mm	250	48css61360
360 mm	330	80 mm	250	48css61360

weitere auf Anfrage

ZUBEHÖR



BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



Schraubbit M6



Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen



Hammerbohrer konisch

Zu verwenden mit Bohrverlängerung



Hammerbohrer



Bohrverlängerung